



Tehnični list

U-TOP-FLEX – glava za posebne oblike plošč

SESTAVNI DELI

U-TOP-FLEX je sestavljen iz 1 kosa.

LASTNOSTI

Premer: **Ø 175 mm**

Teža: **97 g**

Dodatna višina: **14 mm**

MATERIAL

Kopolimer polipropilen (CPP)

Sestava: **+/- 80 %** prvovrstnega predizbranega recikliranega PPC in **+/- 20 %** smukec + črni masterbatch

Razvito in izdelano v Evropi.

Uporabljeni reciklirani materiali so izključno iz EU.

Odporen na vremenske vplive, morske soli, alge in širok spekter kemikalij.

Temperaturno območje: **-30 °C do +80 °C**.

PAKIRANJE

Kosov v kartonu: **48 kos**

Teža kartona: **5,17 kg**

Kartonov na paleti: **80 kos**

Kosov na paleti: **3840 kos**

Dimenzije palete: **100 x 120 cm**

UPORABA

Modularna glava (U-TOP-FLEX) je plošča, ki se pritrdi na podstavke in omogoča polaganje plošč posebnih oblik, na primer šesterokotnih ali trikotnih. To daje največjo svobodo pri oblikovanju.

- Na glavo podstavka se pritrdi brez orodja s pritrdilnim kompletom PB-KIT-8 (za podstavke PB) oz. PB-KIT-8-S (za podstavke PB-S).
- Distančniki (U-TABS) se vstavijo s pritiskom in zaskočijo, nato pa se pomaknejo v utore. Namestiti jih je mogoče za kvadratne ali pravokotne tlakovce, kot tudi za poljubne kotne ali krivočrtne oblike tlakovcev.

VARNOSTNA NAVODILA

Podstavki in dodatna oprema Buzon so zasnovani za nošenje zunanjih dvignjenih tlakov izključno za pešce in niso zasnovani za nošenje ali izpostavljenost premikajočim se in/ali vibrirajočim strojem in opremi, vključno z vzdrževalnimi in čistilnimi vozili, avtomobili ter drugo podobno opremo.

Buzon vodi politiko stalnih izboljšav in si pridržuje pravico do sprememb, revizij ali dopolnitev zgornjih specifikacij brez predhodnega obvestila. Ta tehnični list je zgolj opisne narave in temelji na stanju izdelka na dan objave teh informacij.

BPI 2025 © Copyright Buzon Pedestal International SA.

